


Канат двойной свивки типа ЛК-РО ГОСТ 7668-80

Тип: шестипрядный

Сердечник: органический

Конструкция: 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.с.



Цены действительны от
19.09.2017

Диаметр, мм	Код	Цена с НДС, руб. за 1 м.
11,50	Г-Н-Р 170-190 А1	94
13,5	Г-Ж-Н-Р 170-190 А1	160
13,5	Г-Н-Р 170-190 А1	116
15,0	Г-Ж-Н-Р 170-190 А1	159
15,0	Г-Н-Р 170-190 А1	127
16,5	Г-Ж-Н-Р 170-190 А1	237
16,5	Г-Н-Р 170-190 А1	166
18,0	170-190 А1	183
18,0	Г-Ж-Н-Р 170-190 А1	278
18,0	Г-С-Н смазка А	158
8,1	Г-Н-Р 170-190 А1	57
16,50	Г-С-Н-Р 170-190 оц.	206
20	Г-Н-Р 170-190 А1	214
25,5	Г-Н-Р 170-190 А1	322
27,0	Г-Н-Р 170-190 А1	361
27,0	Г-Н-Р 170-190 А2	361
31,0	Г-Н-Р 170-190 А1	446
33,0	Г-Н-Р 170-190 А1	527
36,5	Г-Н-Р 170-190 А1	624
42,0	170-190 А2	757

Производим намотку канатов от 1 п/м

Канат в нарезку соответствующий ГОСТу обратно не принимается и не обменивается!