



Канатные стропы

Гибкие грузоподъемные приспособления из отрезка стального каната с различными окончаниями (крюками, захватами или скобами), с заделкой окончаний методом ручной заплетки, заливки или опрессовки алюминиевой втулкой, изготавливаются из каната диаметром до 90мм и грузоподъемностью до 100 тонн. Канатные стропы производства Севзапканат соответствуют требованиям РД-10-33-93.

Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

Маркировочная бирка



1. обозначение стропа
2. грузоподъемность
3. длина
4. дата испытания (месяц, год)
5. заводской номер стропа

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОП

4СК-20,0/6000

- 4СК** - Четырехветвевой строп канатный
- 20,0** - Грузоподъемность в тоннах
- 6000** - Длина стропа в мм



1. обозначение стропа
2. грузоподъемность
3. длина
4. дата испытания (месяц, год)
5. заводской номер стропа

* По запросу заказчика возможна маркировка строп на втулке.

** Маркировка Морского Регистра на втулке только из оцинкованного каната.

УСК1 (Метод опрессовки алюминиевой втулкой из черного каната)

Состоит из отрезка каната, двух петель и двух концевых креплений (заделки) - втулок или заплётки. Конструкция стропа подразумевает непосредственный контакт стропа с грузом и имеет одну из самых широких областей применения.

Запас прочности 6:1

Материал: стальной канат, алюминиевые втулки.

*Строп по умолчанию опрессован алюминиевой втулкой



Наименование	Г/п, т	Диаметр каната, мм	Мин. длина стропа, м	Масса стропа, Длиной 1м, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
УСК1	0,32	6,2	1,0	**	**
УСК1	0,50	7,6	1,0	**	**
УСК1	0,63	8,3	1,0	**	**
УСК1	0,8	9,1	1,0	**	**
УСК1	1,0	11	1,0	1,1	0,5
УСК1	1,25	12	1,0	1,2	0,5
УСК1	1,6	14	1,0	1,7	0,7
УСК1	2,0	15	1,0	1,9	0,9
УСК1	2,5	16,5	1,0	2,8	1,0
УСК1	2,8	18	1,0	3,1	1,2
УСК1	3,2	19,5	1,0	3,8	1,4
УСК1	4,0	21	1,0	4,4	1,7
УСК1	5,0	24	1,0	6,5	2,2
УСК1	6,3	27	1,0	8,9	2,7
УСК1	8,0	30,5	1,0	12,4	3,5
УСК1	10,0	33,5	1,0	14,44	4,2
УСК1	12,5	37	1,0	18,7	5,0
УСК1	16,0	42	1,0	27,8	6,5
УСК1	20,0	47,5	1,0	**	**
УСК1	25,0	54	4,0	**	**

** Точные данные запрашивайте у менеджера