



## Канатные стропы

Гибкие грузоподъемные приспособления из отрезка стального каната с различными окончаниями (крюками, захватами или скобами), с заделкой окончаний методом ручной заплетки, заливки или опрессовки алюминиевой втулкой, изготавливаются из каната диаметром до 90мм и грузоподъемностью до 100 тонн. Канатные стропы производства Севзапканат соответствуют требованиям РД-10-33-93.

## Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность строп на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

## Маркировочная бирка



1. обозначение строп
2. грузоподъемность
3. длина
4. дата испытания (месяц, год)
5. заводской номер строп

### СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОП

**4СК-20,0/6000**

- 4СК** - Четырехветвевой строп канатный  
**20,0** - Грузоподъемность в тоннах  
**6000** - Длина строп в мм



1. обозначение строп
2. грузоподъемность
3. длина
4. дата испытания (месяц, год)
5. заводской номер строп

\* По запросу заказчика возможна маркировка строп на втулке.

\*\* Маркировка Морского Регистра на втулке только из оцинкованного каната.

## УСК1 (Метод заплета с оклетневкой из черного каната)

Предназначен для непосредственного контакта с грузом и крюком крана. Этот строп иногда называют чалка или подстропник.

Запас прочности 6:1

Материал: стальной канат.



Наименование	Г/п, т	Диаметр каната, мм	Мин. длина стропы, м	Масса стропы, мин. Длины, кг	Масса доп. Метра стропы, кг
УСК1	0,32	6,2	1,0	**	**
УСК1	0,50	7,6	1,0	**	**
УСК1	0,63	8,3	1,0	**	**
УСК1	0,8	9,1	1,0	**	**
УСК1	1,0	11	1,0	1,4	0,5
УСК1	1,25	12	1,0	1,7	0,5
УСК1	1,6	14	1,0	2,3	0,7
УСК1	2,0	15	1,0	3,2	0,8
УСК1	2,5	16,5	1,0	4,4	1,0
УСК1	2,8	18	1,0	5,7	1,2
УСК1	3,2	19,5	1,0	6,9	1,4
УСК1	4,0	21	1,0	9,0	1,7
УСК1	5,0	24	1,0	12,5	2,1
УСК1	6,3	27	1,0	19,4	2,7
УСК1	8,0	30,5	1,0	26,9	3,5
УСК1	10,0	33,5	1,0	36,8	4,2
УСК1	12,5	37	1,0	51,2	5,0
УСК1	16,0	42	1,0	77,2	6,5
УСК1	20,0	47,5	1,0	110,5	8,4
УСК1	25,0	56	4,0	183	11,6
УСК1	32,0	60,5	4,0	**	**
УСК1	40,0	65	4,0	**	**
УСК1	50,0	72	4,0	**	**

\*\* Точные данные запрашивайте у менеджера