



Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

Маркировочная бирка

**Буксировочный
ремень
"СИЛЫЧ"**
тяговое усилие



5000 кг.
Длина - **5,5 м.**
Дата изготовления
12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-
Находка



г.Находка
ул.Угольная 61
тел. (4236)620-380

Строп текстильный
СТКк
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



4000 кг.
9000 кг.
5000 кг.
10000 кг.

Длина - **6,0/12,0 м.**
заводской №133-900
Дата изготовления
12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка
ул.Угольная 61
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный
4 СТ
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01



Максимальная
Грузоподъемность
3000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской №186-589
Дата изготовления
12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



Находка
ул.Угольная
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный
СТП
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 5:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



3200 кг.
7200 кг.
4000 кг.
8000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской №186-507
дата изготовления
11 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-
Находка



г.Находка
ул.Угольная 61
тел.(4236)620-380

Строп текстильный кольцевой круглопрядный (СТКк)

СТКк - представляет сердечник из параллельно расположенных синтетических нитей, образующих пучок в виде кольца, заключенный в защитный чехол из плотного износостойкого тканного материала, предохраняющий волокна сердечника от повреждения и сохраняющий их в параллельном положении.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 7:1



Наименование	Г/п, тн	Шир. ленты, мм	Мин. длина стропа, м	Масса мин. длины стропа, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
СТП-1,0	1,0	40	1500/3000	0,5	0,2
СТП-2,0	2,0	55	1500/3000	0,7	0,4
СТП-3,0	3,0	65	1500/3000	0,9	0,6
СТП-4,0	4,0	70	1500/3000	1,1	0,8
СТП-5,0	5,0	75	1500/3000	1,3	1,1
СТП-6,0	6,0	85	1500/3000	1,7	1,3
СТП-8,0	8,0	100	1500/3000	2,2	1,7
СТП-10,0	10,0	120	1500/3000	2,6	2,1
СТП-12,0	12,0	150	1500/3000	3,2	2,5
СТП-16,0	16,0	150	1500/3000	4,3	3,2
СТП-20,0	20,0	150	1500/3000	5,3	4,2
СТП-25,0	25,0	180	1500/3000	6,4	5,3