



Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

Маркировочная бирка

**Буксировочный
ремень
"СИЛЫЧ"**
тяговое усилие



5000 кг.
Длина - **5,5 м.**
Дата изготовления

РСТ 12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-
Находка



г.Находка
ул.Угольная 61
тел. (4236)620-380

Строп текстильный
СТКк
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



Длина - **6,0/12,0 м.**
заводской №133-900

Дата изготовления

РСТ 12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка
ул.Угольная 61
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный
4 СТ
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01



Максимальная
Грузоподъемность
3000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской №186-589

Дата изготовления

РСТ 12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



Находка
ул.Угольная
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный
СТП
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 5:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



Длина - **4,0 м.**
заводской №186-507

дата изготовления

РСТ 11 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-
Находка



г.Находка
ул.Угольная 61
тел.(4236)620-380

Одноветьевой строп текстильный (1СТ)

1 СТ - строп ветвевой петлевой, в одну из петель которого введено силовое металлическое кольцо, а в другую - грузоподъемный крюк, либо иной концевик или захватное устройство.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 7:1



| Наименование | Г/п, тн | Шир. ленты, мм | Мин. длина стропа, м | Масса мин. длины стропа, кг | Масса доп. Метра стропа, кг |
|--------------|---------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1СТ | 0,5 | 35 | 1000 | 0,5 | 0,1 |
| 1СТ | 1,0 | 50 | 1000 | 1,0 | 0,2 |
| 1СТ | 2,0 | 60 | 1000 | 2,3 | 0,4 |
| 1СТ | 2,5 | 75 | 1000 | 3,9 | 0,5 |
| 1СТ | 3,0 | 90 | 1000 | 4,0 | 0,5 |
| 1СТ | 4,0 | 120 | 1000 | 6,3 | 0,6 |
| 1СТ | 5,0 | 150 | 1000 | 9,0 | 0,9 |
| 1СТ | 6,0 | 180 | 1000 | 12,0 | 1,0 |
| 1СТ | 8,0 | 240 | 1000 | 18,0 | 1,5 |
| 1СТ | 10,0 | 240 | 1000 | 21,4 | 1,58 |
| 1СТ | 12,5 | 300 | 2000 | 31,9 | 2,2 |
| 1СТ | 15,0 | 300 | 2000 | 41,5 | 2,2 |