



\*Стоимость действительна при курсе Доллара на 13.07.2020г. При росте курса Доллара более чем на 5% стоимость предложения будет скорректирована.

 											
Электрическая канатная таль ТВМ тип CD без тележки, двухскоростная											
Модель	Г/П, т	Режим работы	полиспаст (кол-во веток/кол-во блоков)	Стоимость за 1 штуку с НДС, руб						Параметры	
				6m	9m	12m	18m	24m	30m	Скорость подъема (м/мин)	Мощность подъема мотора (кв)
CD1-B	0,5	M3	2/1	86 614	89 188	97 638	110 589	/	/	8/0.8	0.2/0.8
CD1-B	1	M3	2/1	117 663	127 380	140 483	153 585	166 674	173 418	8/0.8	0.2/1.5
CD1-B	2	M3	2/1	122 838	131 674	143 607	157 205	168 105	176 514	8/0.8	0.4/3
CD1-B	3	M3	2/1	134 523	154 617	161 884	176 514	187 800	195 576	8/0.8	0.4/4.5
CD1-B	5	M3	2/1	166 467	176 625	184 731	192 975	208 293	216 524	8/0.8	0.8/7.5
CD1-B	10	M3	4/2	322 389	339 951	356 026	371 799	391 549	417 423	7/0.7	1.5/13
CD1-B	16	M3	4/1	497 359	509 512	545 970	619 135	/	/	3.5/0.35	13/1.5
CD1-B	20	M3	4/1	572 350	585 828	625 906	/	/	/	3.5/0.35	13/1.5