



## Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

## Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

## Маркировочная бирка

**Буксировочный ремень "СИЛЫЧ"**  
тяговое усилие



**5000 кг.**  
Длина - **5,5 м.**  
Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка  
ул. Угольная 61  
тел. (4236)620-380

Строп текстильный **СТКк**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



Длина - **6,0/12,0 м.**  
заводской №133-900

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**г.Находка**  
ул. Угольная 61  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный **4 СТ**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 7:1  
РД24-СЗК-01-01



Максимальная Грузоподъемность

**3000 кг.**

Длина - **4,0 м.**  
заводской № 186-589

Дата изготовления

**РСТ 12 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



**Находка**  
ул. Угольная  
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный **СТП**  
100% ПОЛИЭСТЕРА  
коэффициент запаса прочности 5:1  
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



Длина - **4,0 м.**  
заводской №186-507

дата изготовления

**РСТ 11 2017**  
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка  
ул. Угольная 61  
тел. (4236)620-380

## Строп текстильный петлевой (СТП) Исполнение 6

Согласно РД 24-СЗК-01-01(Руководящий документ) - это гибкий строп, сшитый в плоскую ленточную конструкцию с петлевыми окончаниями с обеих сторон в четыре слоя, а в местах сшивки ленты - в пять слоев. Данное исполнение 6, является особо прочным, и представляет собой стандартный петлевой строп, дополнительно прошитый двумя слоями ленты, и используется тогда, когда нагрузка (грузоподъемность) стандартного Исполнения 3 - недостаточно и важна толщина ленты.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 7:1



Наименование	Г/п, тн	Шир. ленты, мм	Мин. длина стропа, м	Масса мин. длины стропа, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
СТП-1,0	1,0	25	1,5	0,2	0,1
СТП-2,5	2,5	50	1,5	0,7	0,4
СТП-4,0	4,0	60	2,0	1,1	0,5
СТП-6,0	6,0	75/90	2,0	2,2	1,1
СТП-10,0	10,0	120	2,0	3,0	1,3
СТП-12,5	12,5	180	2,5	4,2	1,7
СТП-25,0	25,0	240	3,0	11,2	4,2
СТП-30,0	30,0	300	3,0	11,2	4,2