



Текстильные стропы

Текстильные ленточные стропы производятся из полиэфирных лент высокого качества и применяются как грузозахватные приспособления на складах, промышленных и транспортных предприятиях для подъёма разных грузов. Изготавливаются стропы текстильные в соответствии с конструкторской документацией, ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», РД 24-СЗК-01-01 «Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе», ТУ 4835-010-77850967-05.

Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность стропа на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

Маркировочная бирка

**Буксировочный
ремень
"СИЛЫЧ"**
тяговое усилие



5000 кг.
Длина - **5,5 м.**
Дата изготовления

РСТ 12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-
Находка



г.Находка
ул. Угольная 61
тел. (4236)620-380

Строп текстильный
СТКк
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная грузоподъемность



4000 кг. 9000 кг.
5000 кг. 10000 кг.

Длина - **6,0/12,0 м.**
заводской №133-900

Дата изготовления

РСТ 12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



г.Находка
ул. Угольная 61
тел.: 8 (4236)620-380

Строп текстильный
4 СТ
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 7:1
РД24-СЗК-01-01



Максимальная
Грузоподъемность

3000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской № 186-589

Дата изготовления

РСТ 12 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-Находка



Находка
ул. Угольная
тел.: 8 (4236)620-380

Строп Текстильный
СТП
100% ПОЛИЭСТЕРА
коэффициент
запаса прочности 5:1
РД24-СЗК-01-01

Максимальная Грузоподъемность



3200 кг. 7200 кг.
4000 кг. 8000 кг.

Длина - **4,0 м.**
заводской №186-507

дата изготовления

РСТ 11 2017
месяц год

Грузоподъемспецтехника-
Находка



г.Находка
ул. Угольная 61
тел.(4236)620-380

Строп текстильный кольцевой круглопрядный (СТКк) Исполнение 2

Представляет сердечник из параллельно расположенных синтетических нитей, образующих пучок в виде кольца, заключенный в защитный чехол из плотного износостойкого тканного материала, предохраняющий волокна сердечника от повреждения, и сохраняющий их в параллельном положении в дополнительном объединяющем круглопрядном чехле.

Материал: лента 100% полиэстер, грузовые нитки.

Запас прочности 7:1



Наименование	Г/п, тн	Шир. ленты, мм	Мин. длина стропа, м	Масса мин. длины стропа, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
СТП-1,0	1,0	40	1500/3000	0,6	0,2
СТП-2,0	2,0	55	1500/3000	0,8	0,4
СТП-3,0	3,0	65	1500/3000	1,0	0,7
СТП-4,0	4,0	70	1500/3000	1,2	0,9
СТП-5,0	5,0	75	1500/3000	1,4	1,2
СТП-6,0	6,0	85	1500/3000	1,9	1,4
СТП-8,0	8,0	100	1500/3000	2,4	2,3
СТП-10,0	10,0	120	1500/3000	2,9	2,8
СТП-12,0	12,0	150	1500/3000	3,5	2,5
СТП-16,0	16,0	150	1500/3000	5,9	4,6
СТП-20,0	20,0	150	1500/3000	7,0	5,8
СТП-25,0	25,0	180	1500/3000	8,1	6,9