



Крюки такелажные

Крюк важен в такелаже. Без грузоподъемных крюков не возможны такелажные операции по перемещению и подъёму крупногабаритных грузов. Разнообразие модификаций крюка позволяет эксплуатировать его при различных условиях работы.




GPST
Lifting Equipment

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.

тел./факс: 8 (4236) 620-380, 70-42-20. e-mail: gpst-nahodka@mail.ru сайт: <http://www.gpst-nahodka.ru>

Крюк Crosby A-1329

Крюк Crosby A-1329 с широким зевом применяется при работе с нестандартными элементами зацепления, в случае когда нет возможности использовать стандартные крюки.



Цепь, размер		А-1329 Артикул №	Предельная рабочая нагрузка седла крюка, кг*	Предельная рабочая нагрузка конца крюка, кг*	Вес кажд. кг	Размеры, мм							
дюйм	мм					B	D	I	K	L	M	N	O
1/4	7	1026280	1588	794	1,09	39,6	121	25,4	39,6	16,0	121	63,5	31,2
3/8	10	1026289	3221	1611	2,04	50,8	145	32,3	47,8	19,1	146	76,0	38,1
1/2	13	1026297	5443	2722	3,22	63,5	171	38,1	56,5	25,4	175	89,0	44,5
5/8	16	1026306	8210	4105	5,53	76,2	198	46,0	67,0	31,8	205	102	51,5
3/4	19	1026315	12837	6419	8,75	88,9	232	56,0	89,0	38,1	235	114	65,0
7/8	22	1026324	15513	7757	11,9	102	256	57,0	86,0	44,5	264	127	70,5